

Single Phase (110-240V) / Three Phase (220/380V;230/400V) ;

Monofásico (110-240V) / Trifásico(220/380V ; 230/400V)

DESCRIPTION

- * Equipped with wheels, electric start and battery
- * 4 stroke air-cooled twin cylinders 28HP diesel engine
- * Low oil alarm protection with automatic shut off engine
- * Big muffler for low noise level, AVR, Automatic voltage regulator
- * Large-capacity fuel tank, run longer
- * Overload current protection, DC 12V output 8.3A, Earth connection
- * 2 sockets for single phase , 1 socket for three phase & voltmeter

Optional:

- * Remote control ; ATS box; Emergency stop button; Digital display panel



Powered by V twin diesel engine (28HP)
Con motor diesel bicilindrico en V (28HP)

DESCRIPCION

- * Equipado con ruedas, arranque eléctrico y batería
- * Motor diesel de 4 tiempos refrigerado por aire de 28 HP
- * Alarma de bajo nivel de aceite y protección con apagado del motor
- * Gran asilante para menor nivel de ruido, AVR, regulador automatico de voltaje
- * Depósito de combustible de gran capacidad para mayor autonomía
- * Protección contra sobrecargas, DC 12V salida 8,3 A, conexión a tierra
- * Dos tomas de corriente para monofásico, una salida de corriente para trifásico y voltímetro

Opcional:

- * Control remoto, Caja ATS, botón de parada de emergencia, panel digital



MODEL / MODELO	KD14000S		KD15000S		KD14000S-3		KD15000S-3	
Frequency / Frecuencia (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60
Max. AC output / Potencia máxima	12 kW	12.5 kW	14 kW	14.5 kW	15 kVA	14.3 kVA	17.5 kVA	18.1 kVA
Cont. AC output / Potencia media	11 kW	11.5 kW	13 kW	13.5 kW	13.7 kVA	15.6 kVA	16.2 kVA	16.8 kVA
Voltage / Voltaje (V)	110-240				220/380; 230/400			
D.C. output / D.C. salida (V-A)	12 / 8.3		12 / 8.3		12 / 8.3		12 / 8.3	
Power Factor / Factor de potencia	1		1		1		1	
Fuel Tank Capacity / Capacidad combustible (L)	60		60		60		60	
Continuous working time / Autonomía (h)	12.5		12.5		12.5		12.5	
Noise at 7m / Ruido a 7m dB (A)	69		69		69		69	
Engine Model / Modelo Motor	DV292E		DV295E		DV292E		DV295E	
Displacement / Capacidad (cc)	997		1105		997		1105	
Engine Speed / Velocidad motor (rpm)	3000	3600	3000	3600	3000	3600	3000	3600
Lube Oil Capacity / Capacidad aceite (L)	3		3		3		3	
Starting system / Sistema de arranque	Electric start / Eléctrico							
Dimension and Weight / Dimensiones y Peso								
Dimensions / Dimensiones (LxWxH) (mm)	1160*675*945		1160*675*945		1160*675*945		1160*675*945	
Net Weight / Peso Neto (Recoil) (kg)	295		295		295		295	
Gross weight / Peso Bruto (Recoil) (kg)	310		315		310		315	
20'40'40HQ' Quantity Per Container / Unidades por contenedor 20'40'40HQ'	32/68/68		32/68/68		32/68/68		32/68/68	