

## DESCRIPTION / DESCRIPCION

- \* 4 stroke air-cooled gasoline engine / Motor gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire
- \* Low oil alarm protection with automatic shut off engine
- \* Alarma de seguridad para nivel bajo de aceite con apagado automático del motor
- \* Big muffler for low noise level; AVR, Automatic voltage regulator
- \* Gran aislante para bajo nivel de ruido; AVR, regulador automático de voltaje
- \* Large-capacity fuel tank, run longer
- \* Depósito de combustible de gran capacidad para mayor autonomía

## Control Panel / Panel de control

- \* Overload current protection / Protección contra las sobrecargas
- \* DC 12V output 8.3A ; Earth connection
- \* DC 12V salida 8,3A; Conexión a tierra
- \* 2 sockets for single phase 1 socket for three phase & voltmeter
- \* Dos tomas de corriente para monofásic; una salida de corriente para trifásico o y voltímetro



## Optional / Opcional:

- \* Wheel kits, electric start and battery as option / Electrical (E) Battery (B) Wheel kits (W)
- \* Kit de ruedas, arranque eléctrico y batería como opcionales / Eléctrico (E) Batería (B) Kit de ruedas (W)

## Three Phase (220/380V;230/400V) / Trifásico(220/380V ; 230/400V)

MODEL / MODELO	KG5000MX-3		KG6500MX-3		KG7500MX-3		KG9000MX-3	
Frequency / Frecuencia (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60
Max. AC output / Potencia máxima (kVA)	5.6	6.3	6.9	7.5	8.1	8.8	8.8	9.6
Cont. AC output / Potencia media (kVA)	5	5.6	6.3	6.9	7.5	8.1	8.1	8.8
Voltage / Voltaje (V)	220/380 ; 230/400							
D.C. output / D.C. salida (V-A)	12V-8.3A		12V-8.3A		12V-8.3A		12V-8.3A	
Fuel Tank Capacity / Capacidad combustibe (L)	25		25		25		25	
Continuous working time / Autonomia (h)	9.8		8.5		7.4		7.1	
Noise at 7m / Ruido a 7m dB (A)	96		96		96		96	
Engine Model / Modelo de motor	G420		G420		G420		G460	
Starting system / Sistema de arranque	Recoil start; Electric start as option / Recoil; Eléctrico como opcional							
Lube Oil Capacity / Capacidad aceite (L)	1.1		1.1		1.1		1.1	
Dimension and Weight / Dimensiones y Peso								
Dimensions / Dimensiones (LxWxH) (mm)	685*512*550		685*512*550		685*512*550		685*512*550	
Net Weight / Peso Neto (kg)	80		85		87		90	
Gross weight (Recoil) / Peso Bruto (Recoil) (kg)	83		88		90		93	
20'40'40HQ' Quantity Per Container	128/268/268		128/268/268		128/268/268		128/268/268	
Unidades por contenedor 20'40'40HQ'	128/268/268		128/268/268		128/268/268		128/268/268	