

DESCRIPTION

- * 4 stroke air-cooled gasoline engine
- * Low oil alarm protection with automatic shut off engine
- * High quality Mechanical ceramic seal for all pumps
- * Aluminum pump body

Optional

- * Electric start (E), Battery (B), Wheel kits (W), Big fuel tank (L)

DESCRIPCION

- * Motor gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire
- * Alarma de seguridad para nivel bajo de aceite con apagado automático del motor
- * Sello mecanico de alta calidad
- * Cuerpo bomba aluminio

Opcional:

- * Eléctrico(E), Batería (B) ,Kit de ruedas (W) ,Tanque grande (L)



WP 50



WP 80



WP 100

MODEL / MODELO	WP50	WP80	WP100
	Clean Water / <i>Auga Limpias</i>		
Suction / Discharge port dia / <i>Diámetro succión</i>	50mm(2")	80mm(3")	100mm(4")
Outlet / <i>Salida</i>	2"X1	3"X1	4"X1
Max. Capacity / <i>Caudal máximo (m³ / hr)</i>	30	50	65
Max. Discharge Head / <i>Altura máxima (m)</i>	25	25	25
Max. Suction Head / <i>Máxima altura succión (m)</i>	8	8	8
Self-priming time / <i>Tiempo autocebado (s / 4m)</i>	70	120	180
Impeller number / <i>Número de propulsores</i>	Single/ <i>Sencillo</i>		
Engine Model / <i>Modelo del motor</i>	G210	G210	G270
Type / <i>Tipo</i>	4-storke, Gasoline / <i>4 tiempos, Gasolina</i>		
Max output / <i>Max. Potencia Velocidad(hp / rpm)</i>	7.0/3600	7.0/3600	9.0/3600
Engine Displacement / <i>Capacidad del motor (cc)</i>	208	208	270
Fuel tank capacity / <i>Capacidad combustible Tanque (L)</i>	3.6	3.6	6
Continuous working time / <i>Autonomía (h)</i>	2.1	2.1	2.8
Starting system / <i>Sistema arranque</i>	Recoil start / <i>Recoil</i>		
Dimensions and Weight / <i>Dimensiones y pesos</i>			
Net weight / <i>Peso Neto (kg)</i>	24	25	41.7
Gross weight / <i>Peso bruto (kg)</i>	25	26	43
Dimensions / <i>Dimensiones (L*W*H)(mm)</i>	450*375*375	510*375*435	610*480*575
20'40'40HQ' Quantity Per Container	340/725/725	305/635/635	160/328/328
20'40'40HQ' Unidades por contenedor			