

DESCRIPTION

- * 4 stroke air-cooled gasoline engine
- * Low oil alarm protection with automatic shut off engine
- * High quality Mechanical ceramic seal for all pumps
- * Aluminum pump body

Optional

- * Electric start (E), Battery (B), Wheel kits (W), Big fuel tank (L)

DESCRIPCION

- * Motor gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire
- * Alarma de seguridad para nivel bajo de aceite con apagado automático del motor
- * Sello mecanico de alta calidad
- * Cuerpo bomba aluminio

Opcional:

- * Eléctrico(E), Batería (B) ,Kit de ruedas (W) ,Tanque grande (L)



GHP40 / GDHP40-2



GHP50 / GDHP50-2



GHP80

MODEL / MODELO	GHP40	GHP50	GHP80	GHP40-2	GHP50-2
	High Pressure / <i>Alta Presión</i>				
Suction / Discharge port dia / Diámetro succión	40mm(1.5")	50mm(2")	80mm(3")	40mm(1.5")	50mm(2")
Outlet / Salida	1"X2, 1.5"X1	2"X1	3"X1	1"X2, 1.5"X1	2X1
Max. Capacity / Caudal máximo (m ³ / hr)	17	28	40	15	20
Max. Discharge Head / Altura máxima (m)	55	35	65	75	75
Max. Suction Head / Máxima altura succión (m)	8	8	8	6	8
Self-priming time / Tiempo autocebado (s / 4m)	30	30	30	30	30
Impeller number / Número de propulsores	Single / <i>Sencillo</i>			Twin / <i>Doble</i>	
Engine Model / Modelo del motor	G210	G210	G420	G210	G210
Type / Tipo	4-storke, Air cooled Gasoline / <i>4 tiempos, Gasolina refrigerado por aire</i>				
Max output / Max. Potencia Velocidad(hp / rpm)	7.0 / 3600	7.0 / 3600	16.0 / 3600	7.0 / 3600	7.0 / 3600
Engine Displacement / Capacidad del motor (cc)	208	208	420	208	208
Fuel tank capacity / Capacidad combustible Tanque (L)	3.6	3.6	6	3.6	3.6
Continuous working time / Autonomía (h)	2.1	2.1	1.9	2.1	2.1
Starting system / Sistema arranque	Recoil start; Electric start as option / <i>Recoil ; Eléctrico como opcional</i>				
Dimensions and Weight / Dimensiones y pesos					
Net weight / Peso Neto (kg)	26	27	44	28	29
Gross weight / Peso bruto (kg)	27	28	46	29	30
Dimensions / Dimensiones (L*W*H)(mm)	490*400*422	490*400*422	610*520*535	490*400*422	490*400*422
20'40'40HQ' Quantity Per Container 20'40'40HQ' Unidades por contenedor	295/625/625	295/625/625	160/328/328	295/625/625	295/625/625