

Gasoline Cast Iron Pump 2"/3"
 Motobombas Gasolina Fundición 2"/3"
 Gasoline Trash Pump 3"/4"
 Motobombas Gasolina Aguas Sucias 3"/4"

KRAFTCROME
 PROFESSIONAL QUALITY TOOLS

DESCRIPTION

- * 4 stroke air-cooled gasoline engine
- * Low oil alarm protection with automatic shut off engine
- * High quality Mechanical seal for all pumps

DESCRIPCION

- * Motor gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire
- * Alarma de seguridad para nivel bajo de aceite con apagado automático del motor
- * Sello mecanico de alta calidad

Optional

- * Electric start (E), Battery (B), Wheel kits (W), Big fuel tank (L)

Opcional:

- * Eléctrico (E), Batería (B), Kit de ruedas (W), Tanque grande (L)



GCP50



GCP80



GTP80



GTP100

MODEL / MODELO	GCP50	GCP80	GTP80	GTP100
	Cast Iron Pump / <i>Motobombas Fundición</i>		Trash Pump / <i>Motobombas Aguas Sucias</i>	
Inlet / Entrada	50mm(2")	80mm(3")	80mm(3")	100mm(4")
Outlet / Salida	50mm(2")	80mm(3")	80mm(3")	100mm(4")
Max. Capacity / Caudal máxima (m3 / hr)	25	26	50	102
Max discharge head / Altura máxima (m)	55	65	25	30
Max. Suction Head / Altura máxima succión (m)	7	8	8	8
Engine Model / Modelo del motor	G270	G420	G210	G420
Max output / Max. Potencia (hp / rpm)	9.0 / 3600	16.0 / 3600	7.0 / 3600	16.0 / 3600
Type / Tipo	4-storke, Air cooled Gasoline / <i>4 tiempos, Gasolina refrigerado por aire</i>			
Engine Displacement / Capacidad del motor (cc)	270	420	208	420
Fuel tank capacity / Capacidad combustible (L)	6	6	3.6	6
Continuous working time / Autonomía (h)	2.8	1.9	2.1	1.9
Starting system / Sistema arranque	Recoil start; Electric start as option / <i>Recoil ; Eléctrico como opcional</i>			
Dimensions and Weight / Dimensiones y pesos				
Net weight / Peso Neto (kg)	41.6	55	35	82
Gross weight / Peso bruto (kg)	43.5	57	37	85
Dimensions / Dimensiones (L*W*H)(mm)	485*480*505	535*480*515	545*435*460	745*535*620
20'40'40HQ' Quantity Per Container 20'40'40HQ' Unidades por contenedor	208/420/420	160/328/328	204/420/525	160/328/328